


**PROFILE nach DIN EN 18182-1 / DIN EN 14195**



Art.-Nr.	Bezeichnung	Material- dicke	Gewicht pro % lfm	Länge in cm	Gebinde KB / GB	EURO pro % lfm
<b>CW-Ständerprofile</b>						
11225	CW 50 / 50	0,6 mm	71 kg	250	8 / 128	216,00
11226	CW 50 / 50	0,6 mm	71 kg	260	8 / 128	216,00
11227	CW 50 / 50	0,6 mm	71 kg	275	8 / 128	216,00
11230	CW 50 / 50	0,6 mm	71 kg	300	8 / 128	216,00
11232	CW 50 / 50	0,6 mm	71 kg	325	8 / 128	216,00
11235	CW 50 / 50	0,6 mm	71 kg	350	8 / 128	216,00
11237	CW 50 / 50	0,6 mm	71 kg	375	8 / 128	216,00
11240	CW 50 / 50	0,6 mm	71 kg	400	8 / 128	216,00
11245	CW 50 / 50	0,6 mm	71 kg	450	8 / 128	216,00
11250	CW 50 / 50	0,6 mm	71 kg	500	8 / 128	216,00
11260	CW 50 / 50	0,6 mm	71 kg	600	8 / 128	216,00
11299	CW 50 / 50	0,6 mm	71 kg	<b>Fixlänge</b>	8 / 128	216,00
11425	CW 75 / 50	0,6 mm	82 kg	250	8 / 120	248,00
11426	CW 75 / 50	0,6 mm	82 kg	260	8 / 120	248,00
11427	CW 75 / 50	0,6 mm	82 kg	275	8 / 120	248,00
11430	CW 75 / 50	0,6 mm	82 kg	300	8 / 120	248,00
11432	CW 75 / 50	0,6 mm	82 kg	325	8 / 120	248,00
11435	CW 75 / 50	0,6 mm	82 kg	350	8 / 120	248,00
11437	CW 75 / 50	0,6 mm	82 kg	375	8 / 120	248,00
11440	CW 75 / 50	0,6 mm	82 kg	400	8 / 120	248,00
11445	CW 75 / 50	0,6 mm	82 kg	450	8 / 120	248,00
11450	CW 75 / 50	0,6 mm	82 kg	500	8 / 120	248,00
11460	CW 75 / 50	0,6 mm	82 kg	600	8 / 120	248,00
11499	CW 75 / 50	0,6 mm	82 kg	<b>Fixlänge</b>	8 / 120	248,00
11625	CW 100 / 50	0,6 mm	94 kg	250	8 / 80	278,00
11626	CW 100 / 50	0,6 mm	94 kg	260	8 / 80	278,00
11627	CW 100 / 50	0,6 mm	94 kg	275	8 / 80	278,00
11630	CW 100 / 50	0,6 mm	94 kg	300	8 / 80	278,00
11632	CW 100 / 50	0,6 mm	94 kg	325	8 / 80	278,00
11635	CW 100 / 50	0,6 mm	94 kg	350	8 / 80	278,00
11637	CW 100 / 50	0,6 mm	94 kg	375	8 / 80	278,00
11640	CW 100 / 50	0,6 mm	94 kg	400	8 / 80	278,00
11645	CW 100 / 50	0,6 mm	94 kg	450	8 / 80	278,00
11650	CW 100 / 50	0,6 mm	94 kg	500	8 / 80	278,00
11660	CW 100 / 50	0,6 mm	94 kg	600	8 / 80	278,00
11699	CW 100 / 50	0,6 mm	94 kg	<b>Fixlänge</b>	8 / 80	278,00
11830	CW 125 / 50	0,6 mm	106 kg	300	8 / 80	371,00
11840	CW 125 / 50	0,6 mm	106 kg	400	8 / 80	371,00
11899	CW 125 / 50	0,6 mm	106 kg	<b>Fixlänge</b>	8 / 80	371,00
11930	CW 150 / 50	0,6 mm	118 kg	300	8 / 80	461,00
11940	CW 150 / 50	0,6 mm	118 kg	400	8 / 80	461,00
11999	CW 150 / 50	0,6 mm	118 kg	<b>Fixlänge</b>	8 / 80	461,00