


PRODUKT-DATENBLATT

Abbildung:



CD 60



UD 28

IntraProfil CD 60
IntraProfil UD 28

Technische Daten	
Materialgüte	verzinktes Stahlblech nach DIN EN 10143, DIN EN 10346, Zink mind. 100 g/m ² zweiseitig (Z100), Werkstoff: 1.0226 Qualität DX51D+Z100, Streckgrenze mind. 140 MPa(N/mm ²) Zugfestigkeit ≥ 270 Mpa (N/mm ²)
Materialdicke	0,6 mm ± 0,06
Steghöhe	CD 60 60 mm UD 28 28,2 mm
Flanschbreite	CD 60 27 mm UD 28 27 mm
Korrosionsschutz	mind. 100 g/m ² zweiseitig (Z 100)
Konformität	DIN 18182-1; ÖNORM 18182-1; DIN EN 14195
Ausstanzungen	UD 28 Rundloch Ø 6 mm
Baustoffklasse	A 1 - nicht brennbar
Produktbeschreibung	IntraProfil CD-u. UD-Profile sind aus verzinktem Qualitätsstahl nach DIN EN 10346 hergestellt und dienen zur Erstellung von Decken/Wandkonstruktionen im Innenbereich. Die Konformität zur DIN 18182-1, ÖNORM 18182-1 und DIN EN 14195 wird bescheinigt.

Dieses Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand. Die Eignungen der Produkte können insbesondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen ohne Gewähr und Haftung. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

www.intraprofil.de Tel. 09323-8748-0

Rödelsee, 02.01.2019

Czasch, Geschäftsführer

IntraProfil
Bausysteme