

TEHNIČNI LIST IZDELKA

Slika:



CD 60



UD 28

IntraProfil CD 60
IntraProfil UD 28

Tehnični podatki	
Kakovost materiala	pocinkana jeklena pločevina v skladu s standardoma DIN EN 10143 in DIN EN 10346, cink najmanj 100 g/m ² na obeh straneh (Z100), material: 1.0226, kakovost DX51D+Z100, natezna trdnost ≥ 270 MPa (N/mm ²)
Debelina materiala	0,6 mm ± 0,06
Višina mostička	CD 60 60 mm UD 28 28,3 mm
Širina prirobnice	CD 60 27 mm UD 28 27 mm
Protikorozijska zaščita	najmanj 100 g/m ² dvostransko (Z100)
Skladnost	DIN 18182-1 DIN EN 14195
Izrezki	UD 28: okrogla izvrtina Ø 6 mm
Razred gradbenih materialov	A1 – negorljiv
Opis izdelka	Profilni elementi IntraProfil CD in UD so izdelani iz pocinkanega kakovostnega jekla v skladu s standardom DIN EN 10346 ter se uporabljajo za izgradnjo stropnih in stenskih konstrukcij v notranjih prostorih. Potrjena je skladnost s standardoma DIN 18182-1 in DIN EN 14195.

Ta tehnični list izdelka odraža trenutno stanje razvoja. Primernost izdelkov ne upošteva okoliščin posameznega primera ter se navaja brez jamstva in odgovornosti. Jamstvo in odgovornost ob dobavi se urejata v skladu z našimi splošnimi pogoji poslovanja. Vsi podatki so navedeni brez jamstva.

IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
www.intraprofil.de Tel. 09323-8748-0
Rödelsee, 01.07.2026



Czausch, direktor



IntraProfil
Bausysteme