


TEHNIČNI LIST IZDELKA

Slika:



IntraProfil CW 50
IntraProfil CW 75
IntraProfil CW 100
IntraProfil CW 125
IntraProfil CW 150

Tehnični podatki	
Kakovost materiala	pocinkana jeklena pločevina v skladu s standardoma DIN EN 10143 in DIN EN 10346, cink najmanj 100 g/m ² na obeh straneh (Z100), material: 1.0226, kakovost DX51D+Z100, natezna trdnost ≥ 270 MPa (N/mm ²)
Debelina materiala	0,6 mm \pm 0,06
Višina mostička	CW 50 48,8 mm CW 75 73,8 mm CW 100 98,8 mm CW 125 123,8 mm CW 150 148,8 mm
Širina prirobnice	49/47 mm
Protikorozijska zaščita	najmanj 100 g/m ² dvostransko (Z100)
Skladnost	DIN 18182-1 DIN EN 14195
Izrezki	48 x 31 mm
Razred gradbenih materialov	A1 – negorljiv
Opis izdelka	Stenski profili IntraProfil CW so izdelani iz pocinkane kakovostnega jekla v skladu s standardom DIN EN 10346 in se uporabljajo za izgradnjo stenskih konstrukcij v notranjih prostorih. Potrjena je skladnost s standardoma DIN 18182-1 in DIN EN 14195. Geometrija naših profilov CW omogoča medsebojno prekrivanje.

Ta tehnični list izdelka odraža trenutno stanje razvoja. Primernost izdelkov ne upošteva okoliščin posameznega primera ter se navaja brez jamstva in odgovornosti. Jamstvo in odgovornost ob dobavi se urejata v skladu z našimi splošnimi pogoji poslovanja. Vsi podatki so navedeni brez jamstva.

IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
www.intraprofil.de Tel. 09323-8748-0
Rödelsee, 01.07.2026

Czasch, direktor

IntraProfil
Bausysteme