

TEHNIČNI LIST IZDELKA

Slika:



IntraProfil UW 50
IntraProfil UW 75
IntraProfil UW 100
IntraProfil UW 125
IntraProfil UW 150

Tehnični podatki	
Kakovost materiala	pocinkana jeklena pločevina v skladu s standardoma DIN EN 10143 in DIN EN 10346, cink najmanj 100 g/m ² na obeh straneh (Z100), material: 1.0226, kakovost DX51D+Z100, natezna trdnost ≥ 270 MPa (N/mm ²)
Debelina materiala	0,6 mm \pm 0,06
Višina mostička	UW 50 50 mm UW 75 75 mm UW 100 100 mm UW 125 125 mm UW 150 150 mm
Širina prirobnice	40 mm
Protikorozijska zaščita	najmanj 100 g/m ² dvostransko (Z100)
Skladnost	DIN 18182-1 DIN EN 14195
Izrezki	okrogla izvrtina \varnothing 8 mm
Razred gradbenih materialov	A1 – negorljiv
Opis izdelka	Stenski profili IntraProfil UW so izdelani iz pocinkanega kakovostnega jekla v skladu s standardom DIN EN 10346 in so namenjeni za izgradnjo stenskih konstrukcij v notranjih prostorih. Potrjena je skladnost s standardoma DIN 18182-1 in DIN EN 14195.

Ta tehnični list izdelka odraža trenutno stanje razvoja. Primernost izdelkov ne upošteva okoliščin posameznega primera ter se navaja brez jamstva in odgovornosti. Jamstvo in odgovornost ob dobavi se urejata v skladu z našimi splošnimi pogoji poslovanja. Vsi podatki so navedeni brez jamstva.

IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
www.intraprofil.de Tel. 09323-8748-0
Rödelsee, 01.07.2026

Czasch, direktor


Bausysteme